



## NITRAN PLUS

La particolare spalmatura sul palmo in nitrile schiumato, unita alla puntinatura sul palmo, conferisce al guanto eccezionali proprietà prensili e antiscivolo. Grazie all'elevata flessibilità e destrezza, nonché all'ottima resistenza all'abrasione, il guanto risulta particolarmente indicato per lavorazioni di precisione e per la manipolazione rapida di oggetti delicati. La forma anatomica e la perfetta adattabilità di calzatura conferiscono alla mano una maggior sensazione di comfort, riducendone l'affaticamento, anche se indossato per periodi di tempo prolungati. La particolare costruzione a filo continuo e l'assenza di cuciture nei punti di sforzo, salvaguarda la pelle da irritazioni ed il guanto da rotture premature. Estremamente versatile nell'uso, rappresenta un mix perfetto fra comfort, protezione e destrezza in ambienti asciutti.

GUANTI » SINTETICI IMPREGNATI » NITRILE SCHIUMATO

## NITRAN PLUS

Cod. **353098**

Guanto in filo continuo nylon calibro 15 / nitrile

### Specifiche:

- Spalmatura sul palmo in nitrile schiumato
- Palmo puntinato per migliorate proprietà prensili ed antiscivolo
- Antipelucchi
- Dorso aerato che conferisce traspirabilità al guanto
- Ottima resistenza all'abrasione
- Elevata flessibilità e destrezza

### Imballo:

Busta Boxer al paio con codice a barre

Confezione da 12 paia

Cartone da 120 paia

### Campi d'impiego:

- Assemblaggio / Manutenzione generale
- Industria automobilistica / meccanica
- Carpenteria metallica leggera / Edilizia / Idraulica
- Logistica / Magazzino
- Manipolazioni di precisione in ambienti asciutti
- Finitura / Controllo qualità
- Hobbistica / Falegnameria

### Info Tecniche

Articolo	NITRAN PLUS
Codice	353098
Modello polso	elastico
Lunghezza ca.	cm 25 (tg. 9)
Spessore ca.	mm 0,9 - 1,1
Colore	grigio/nero
Taglie (EN 420)	7, 8, 9, 10
Categoria	Protezione dell'utilizzatore da rischi meccanici Protezione del prodotto manipolato

Certificazioni



### Marcatura CE

Dispositivo di Protezione Individuale - II categoria, CE ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

## Certificazioni e test

Il guanto **NITRAN PLUS** è stato testato per conto del produttore ai fini della definizione di qualità, specificità e sicurezza per l'operatore:

- **TEST EN 420** (Requisiti generali dei guanti di protezione)
- **TEST EN 388** (Resistenza contro rischi meccanici)

### EN 420:2003 + A1:2009

#### Guanti di protezione - Requisiti generali

	Livello di prestazione
Destrezza	5



### EN 388:2016

#### Guanti di protezione contro rischi meccanici

RESISTENZA	Livelli di prestazione
Abrasione	4
Taglio da lama	1
Lacerazione	2
Perforazione	1

X: Resistenza al taglio secondo EN ISO 13997:1999 (TDM cut resistance). Il guanto non è stato testato per questa caratteristica, in quanto non applicabile.

L'intero processo di produzione e commercializzazione del prodotto è certificato **ISO 9001**.

## Consigli per l'uso

Prima dell'uso verificare che il guanto sia in buono stato: non presenti cioè tagli, fori, screpolature, ecc...

Qualora queste condizioni non fossero rispettate sostituire immediatamente il DPI.

Il guanto deve essere utilizzato solo per i rischi previsti sulla nota informativa.

Evitare di usare il DPI in vicinanza di organi in movimento in cui potrebbe rimanere impigliato.

## Pulizia

È consigliabile che la pulizia avvenga con l'uso di detergenti compatibili con i materiali con cui è prodotto il DPI stesso, escludendo solventi e mezzi meccanici che possano danneggiarlo. Lasciarli asciugare all'aria prima di riutilizzarli.

## Conservazione

I guanti sono confezionati in buste di politene.

I guanti devono essere conservati nel loro imballo originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato, il guanto conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo. Si rimanda all'utilizzatore la verifica visiva dell'integrità del guanto prima della messa in uso.

La durata d'impiego dipende dall'uso e dalla cura che ne avrà l'utilizzatore.

## Note

I guanti devono essere smaltiti in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore).

La miscela del guanto contiene piccole quantità di gomma e potrebbe quindi generare reazioni allergiche in soggetti sensibili.

Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà sostituito.



www.nerispa.com