

Modello	Linea	Standard
CUPRA	HORIZON	EN ISO 20345:2011
Codice articolo	Protezione	Disponibilità a magazzino
53071-26L	S1P SRC	DISPONIBILE 
	Suola	PU Dual-Density SRC passed



Tipologia	Calzatura Bassa	
Tomaia	Crosta Scamosciata Bottalata Reflex insert	
Fodera	3D Air circulation 320 gr.	
Fodera Antisciv.	DUALMICRO	
Suoletta	Flyfit	
Suola	PU Dual-Density SRC passed	
Puntale	Acciaio verniciato	
Antiperforazione	ZERO (k) ANTIPERFORATION	
Taglia	36-48	Peso gr. 580

Caratteristiche



PHTHALATEFREE

SRC

Pittogrammi



PU Dual-Density SRC passed
 Suola PU bicomponente con rilievi autopulenti, estremamente duttile per i vari ambienti di utilizzo, sia esterni che interni, con standard antiscivolamento di classe SRC.

Suoletta intercambiabile



Lo strato superiore, a contatto con il piede, è formato da una rete ad altissima resistenza, per un eccezionale assorbimento dell'umidità. Uno strato antibatterico di schiuma autoformante assicura comfort e appoggio corretto al piede.

Elementi di protezione



Puntale in acciaio, verniciato anticorrosione. Protezione oltre 200J. Calzata comoda, con gommino di compensazione. Lamina antiperforazione tessuta. Resistente a più di 1100 N a perforazione zero.

Plus



Supporto in materiale plastico rigido. Supporta il calcagno, il farnice e le articolazioni tarsali, mantenendo invariato l'assorbimento di energia. Un appoggio per il movimento naturale del piede; fornendo comfort e maggiore stabilità.

Plus



Struttura ergonomica rigida interna. Accoglie il tallone regolando l'appoggio del piede e il controllo della caviglia nei movimenti laterali. Trattiene la calzatura al piede, evitando il fastidioso effetto scalzante.