



MADE IN ITALY

Modello	Linea	Standard
ARCO	ATLANTIDA	EN ISO 20345:2011
Codice Articolo	Protezione	Disponibilità a Magazzino
80184-00L	S3 HRO SRC	<b>DISPONIBILE</b>



Anteprima	Suola	PU-Gomma VIBRAM®-HRO-SRC passed
-----------	-------	---------------------------------



Suola con spunterbo antiusura. Battistrada in gomma Vibram® resistente a 300° C per contatto (HRO), agli acidi e oli. Disegno della battistrada autopulente, con Standard Antislip SRC.

## Suoletta Intercambiabile

BLOWFIT



Parte superiore in FLYFIT a contatto diretto con il piede, per traspirabilità e comfort. Sotto al tallone un supporto in EVA prolunga nel tempo la forma e la resistenza, sostenendo efficacemente il peso del corpo.

## Elementi di Protezione

ZERO(k)  
ANTIPERFORATIONCT<sup>o</sup>  
Composite Toe Cap

Puntale in materiale plastico, ultraleggero resistente all'urto di oltre 200J, elastico. Atermico. Non rilevabile al metal detector. Lamina antiperforazione tessuta. Resistente a più di 1100 N a perforazione zero.

Tipologia	Calzatura Bassa	
Tomaia	Pelle Pieno Fiore Hydrotech Reflex insert Rete Tessuta 3D	
Fodera	3D Air circulation 320 gr.	
Fod. Antiscivolo	DUALMICRO	
Suoletta	Blowfit	
Suola	PU-Gomma VIBRAM®-HRO-SRC passed	
Puntale	C.T.C. - Composite Toe Cap	
Anti-Perforazione	ZERO (k) ANTIPERFORATION	
Taglia	38-48	Peso gr. 670

## Settori di Utilizzo

Costruzioni,  
Metalmeccanica, Logistica  
e Industria leggera,  
Agricoltura e Giardinaggio.

## SRC

SRC (SRA+SRB)

	PIANTA ≥ 0.32	TACCO (altezza in mm) ≥ 0.28
SRA CERAMICA + ACQUA E DETERGENTE	0.43	0.35
SRB ACCIAIO + GLICERINA	0.19	0.13

Suola 80  
PU - GOMMA

## Antistaticità



Wire Electricity Discharge

Fettuccia con 4 filamenti di fibra di carbonio, assicura i valori di antistaticità testati della calzatura nel tempo.

## Caratteristiche



## Pittogrammi



**Maspica** SpA  
lab for shoes

Via A. Einstein, 6 - 35020 Casalserugo (PD) - ITALY - Tel. +39 049 8740771 - Fax. +39 049 8741376 - mail info@maspica.it - www.sixton.it

Scheda Tecnica

## Plus

**DUALMICRO**  
**DUALMICRO**

Microfibra in doppio strato antiscaldante resistente fino a 200,000. Rende la calzatura più confortevole bloccando il piede durante l'uso.

## Plus

dynamicControl  
technology

Struttura ergonomica rigida. Accoglie il tallone regolando l'appoggio del piede e il controllo della caviglia nei movimenti laterali. Il materiale plastico aumenta la protezione della caviglia da punte o sporgenze taglienti.