www.bipensiero.com

sixton SAFETY FOOTWEAR peak

MADE IN ITALY

Modello	Linea	Standard
CAPRI	URBAN	EN ISO 20345:2011
Codice Articolo	**Protezione**	**Disponibilità a Magazzino**
82149-00	S2 SRC	DISPONIBILE

Anteprima

Suola

PU Dual-Density SRC passed

Suola PU bicomponente, con battistrada studiato principalmente per interni.
Con disegno autopulente e ad alta tenuta allo scivolamento. Standard Antislip SRC.

Suoletta Intercambiabile

FLYFIT

Lo strato superiore, a contatto con il piede, è formato da una rete ad altissima resistenza, per un eccezionale assorbimento dell'umidità. Uno strato antibatterico di schiuma autoformante assicura comfort e appoggio corretto al piede.

Elementi di Protezione

Composite Toe Cap

Puntale in materiale plastico, ultraleggero resistente all'urto di oltre 200J, altissimo coefficiente elastico, riprende subito la forma originaria senza imprigionare le dita. Perfetto isolamento termico. Non rilevabile al metal detector.

Tipologia	Calzatura Bassa		
Tomaia	Pelle Fiore bottalato Hydrotech Pelle Pieno Fiore		
Fodera	3D Air circulation 320 gr.		
Fod. Antiscivolo	DUALMICRO		
Suoletta	Flyfit		
Suola	PU Dual-Density SRC passed		
Puntale	C.T.C. - Composite Toe Cap		
Anti-Perforazione			
Taglia	36-48	Peso gr.	570

Settori di Utilizzo

Polivalente, Carpenteria, Logistica e Industria leggera, Componentistica e Automotive.

SRC



SRC (SRA+SRB)

		Suola 82 PU - PU
SRA CERAMICA + ACQUA E DETERGENTE	PIATTA ≥ 0.32	0.47
	TACCO ≥ 0.28	0.43
SRB ACCIAIO + GLICERINA	PIATTA ≥ 0.18	0.21
	TACCO ≥ 0.13	0.16

EN ISO 20345:2011

Plus

DUALMICRO

Microfibra in doppio strato antiscalzante resistente fino a 200,000. Rende la calzatura più confortevole bloccando il piede durante l'uso.

Caratteristiche

Composite Toe Cap · dynamic HC control technology · STABIL•ACTIVE · DUALMICRO · WED Wire Electricity Discharge · FLYFIT · PHTHALATE FREE · SRC

Antistaticità

WED Wire Electricity Discharge

Fettuccia con 4 filamenti di fibra di carbonio, assicura i valori di antistaticità testati della calzatura nel tempo.

Plus

dynamic HC control technology

Struttura ergonomica rigida interna. Accoglie il tallone regolando l'appoggio del piede e il controllo della caviglia nei movimenti laterali. Trattiene la calzatura al piede, evitando il fastidioso effetto scalzante.

Pittogrammi

Maspica SpA lab for shoes

Via A. Einstein, 6 - 35020 Casalserugo (PD) - ITALY - Tel. +39 049 8740771 - Fax. +39 049 8741376 - mail info@maspica.it - www.sixton.it

Scheda Tecnica *6 Maggio 2016*

www.bipensiero.com